

BALANCEADOR | BTX-200

CARACTERÍSTICAS

- Freno automático al finalizar el giro
- Protector de rueda incluido de fábrica
- Iluminación LED incluida de serie
- Puntero láser de serie, apuntando a la posición de las 6 en punto
- Medidor 3D (opcional)
- Entrada automática de datos de la rueda
- Arranque automático al bajar el protector de rueda
- Paro de emergencia al levantar el protector de rueda
- Modos de balanceo estático y dinámico
- Cuatro programas ALU estándar y dos modos ALU
- Modo de balanceo para motocicletas
- Optimización rápida (OPT)
- Función SPLIT para ocultar los contrapesos detrás de los rayos del rin
- Sistema de autodiagnóstico y autocalibración



Peso máximo de la rueda	75 kg
Diámetro máximo de la rueda	39" (1000 mm)
Diámetro del rin	10" - 32" (255 - 810 mm)
Ancho de la rueda	1.5" - 20" (39 - 510 mm)
Resolución	1.4 grados
Precisión de balanceo	± 1 gramo
Velocidad de balanceo	150 rpm
Tiempo de ciclo de balanceo	7 segundos
Alimentación eléctrica	110 V
Potencia del motor	180 W
Peso bruto	180 kg

La BTX-200 es la opción ideal para talleres profesionales que buscan incrementar productividad y calidad de servicio, manteniendo una operación intuitiva y confiable bajo el respaldo de TYROTEX.